

KUITU/KUIDUT, LÄHETIN/VASTAANOTIN

FTS5BC

Kuitu, lähetin/vastaanotin, M4, Ø0,9mm, 2m

- Toimipäiden koot M3-->M6
- Myös toimipäitä sileällä pinnalla ja kulmalla
- Kuidun pituus 2m
- Erikoisversiot lämmön tai esim. öljyn kestolle



TUOTEKUVAUS

Takexi lähetin / vastaanotin kuidut erikokoisilla toimipäillä. Valokuidut vaativat toimiakseen erillisen vahvistin yksikön.

Sopii erityisen hyvin pieneen tilaan. Valokuidussa on erittäin hyvä tarkkuus eli tunnistaa hyvin pienetkin kohteet. Saatavissa erivärisiä valolähteitä eriväristen värimerkkien tunnistukseen.

Toimipäissä erikokoisia ja mallisia vaihtoehtoja myös korkeisiin lämpötiloihin ja esim. öljyn kestävyys.

TEKNISEET TIEDOT

TIEDOT

Anturin toimintaperiaate	Lähetin/vastaanotin kuitu
Max. etäisyys	230 mm
Min. etäisyys	0 mm
Kuidun pituus	2000
Kuidun materiaali	Muovi
Kuidun kotelon materiaali	Polyeteeni
Min. taivutussäde	15
Max. käyttölämpötila	70 °C
Min. käyttölämpötila	-30 °C

