

KUITU/KUIDUT, LÄHETIN/VASTAANOTIN

GLT510J

kuitu, lähetin/vastaanotin, M4, lämpötilan kesto, 1m

- Toimipäiden koot M3-->M6
- Myös toimipäitä sileällä pinnalla ja kulmalla
- Kuidun pituus 2m
- Erikoisversiot lämmön tai esim. öljyn kestolle



TUOTEKUVAUS

Takexi lähetin / vastaanotin kuidut erikokoisilla toimipäillä. Valokuidut vaativat toimiakseen erillisen vahvistin yksikön.

Sopii erityisen hyvin pieneen tilaan. Valokuidussa on erittäin hyvä tarkkuus eli tunnistaa hyvin pienetkin kohteet. Saatavissa erivärisiä valolähteitä eriväristen värimerkkien tunnistukseen.

Toimipaissa erikokoisia ja mallisia vaihtoehtoja myös korkeisiin lämpötiloihin ja esim. öljyn kestävyys.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Anturin toimintaperiaate	Lähetin/vastaanotin kuitu
Max. etäisyys	610 mm
Min. etäisyys	0 mm
Kuidun pituus	1000
Kuidun materiaali	Lasi
Kuidun kotelon materiaali	PTFE
Min. taivutussäde	25
Max. käyttölämpötila	200 °C
Min. käyttölämpötila	-60 °C

