

## NE2 VALOKENNO, TRANSISTORILÄHTÖ

NE2M10R-J2

Valokenno, peili, 8m, PNP/NPN, liitin

- M12-liitin tai 2 m kaapeli
- Myös taustahäivytetyt mallit
- Tunnistusetäisyys lähetin/vastaanotin mallissa jopa 50 m
- IP67



### TUOTEKUVAUS

Takexin edullinen yleisvalokenno M12-liittimellä (käännettävissä 90°) tai kaapelilla. Tunnistusetäisyys lähetin/vastaanotinparissa jopa 50 m, peilimallissa 10 m (sisältää peilin). Kohteesta heijastavassa mallissa 1 m ja taustahäivytetyssä mallissa 500 mm tai 700 mm. Ulostulona PNP ja NPN, kennossa myös herkkyuden säätö ja toimintasuunnan kääntö. Saatavissa myös useita asennustelineitä.

## TEKNISET TIEDOT

### TIEDOT

|                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| <b>Anturin toimintaperiaate</b> | Peilistä heijastava, polarisoitu |
| <b>Min. etäisyys</b>            | 30 mm                            |
| <b>Ulostulo</b>                 | PNP                              |
| <b>Liitäntätyyppi</b>           | M12-liitin, 4-napainen           |
| <b>Toiminta</b>                 | Dark on / Light on               |
| <b>Toimintasuunta</b>           | Kyllä                            |
| <b>Valon tyyppi</b>             | Punainen LED                     |
| <b>IP-luokka</b>                | IP67                             |
| <b>Reaktioaika</b>              | 0,5 ms                           |
| <b>Max. jännite DC</b>          | 24 V                             |
| <b>Min. jännite DC</b>          | 12 V                             |
| <b>Max. ulostulovirta</b>       | 0,1 A                            |

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Max. virrankulutus   | 0,024 A |
| Max. käyttölämpötila | 55 °C   |
| Min. käyttölämpötila | -25 °C  |
| Hyväksynnät          | CE      |
| Tunnistusetäisyys    | 8000 mm |

