

S300 PA - VALOKENNO AC/DC RELE- /TRANSISTORIULOSTULO

S300-PA-1-F01RX

Valokenno, vast.otin, 50m, AC/DC, rele

- Laaja valikoima tunnistustapoja ja pitkät tunnistusetäisyydet
- Kytkentärasia ja rele-/transistoriulostulo
- Saatavana myös ajastimella
- IP67



TUOTEKUVAUS

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Anturin toimintaperiaate	Vastaanotin
Max. etäisyys	50000 mm
Min. etäisyys	0 mm
Käyttöjännite	24-240 V AC/24-60 V DC
Ulostulo	Rele
Liitântätyyppi	Liitin
Toiminta	Dark on / Light on
Valon tyyppi	LED
Paino	130 g
Valon tyyppi	IR LED
IP-luokka	IP67
Mitat (mm)	25 x 100 x 70
Reaktioaika	25 ms
Ajastin	Ei
LED-indikointi	Kyllä

Linssin materiaali	PC
Rungon materiaali	PBT
Max. ulostulovirta	3 A
Max. käyttölämpötila	55 °C
Min. käyttölämpötila	-25 °C
Max. varastointilämpötila	70 °C
Min. varastointilämpötila	-25 °C
Hyväksynnot	CE, UL
Herkkyysasetus	Kyllä

