OEM Finland Oy | Puh: 0207 499 499 | info@oem.fi | www.oem.fi
PL 9, 20101 TURKU

S300 PA - VALOKENNO AC/DC RELE-/TRANSISTORIULOSTULO

S300-PA-1-G00EX
Valokenno, lähetin, 50m, AC/DC, rele

- Laaja valikoima tunnistustapoja ja pitkät tunnistusetäisyydet
- Kytkentärasia ja rele-/transistoriulostulo
- Saatavana myös ajastimella
- IP67



TUOTEKUVAUS

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Anturin toimintaperiaate	Lähetin
Max. etäisyys	50000 mm
Min. etäisyys	0 mm
Käyttöjännite	24-240 V AC/24-60 V DC
Ulostulo	NC, NO, Rele
Liitäntätyyppi	Liitin
Valon tyyppi	LED
Paino	130 g
Valon tyyppi	IR LED
IP-luokka	IP67
Mitat (mm)	25 x 100 x 70
Reaktioaika	25 ms
Ajastin	Ei
LED-indikointi	Kyllä
Linssin materiaali	PC
Rungon materiaali	PBT

Max. ulostulovirta	3 A
Max. käyttölämpötila	55 °C
Min. käyttölämpötila	-25 °C
Max. varastointilämpötila	70 °C
Min. varastointilämpötila	-25 °C
Hyväksynnät	CE, UL
Herkkyysasetus	Ei











