

S300 PA - VALOKENNO AC/DC RELE- /TRANSISTORIULOSTULO

S300-PA-2-F06OC

Valokenno, vastaanotin, 50m, PNP/NPN, ajastin

- Laaja valikoima tunnistustapoja ja pitkät tunnistusetäisyydet
- KytKentärasia ja rele-/transistoriulostulo
- Saatavana myös ajastimella
- IP67



TUOTEKUVAUS

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Anturin toimintaperiaate	Vastaanotin
Max. etäisyys	50000 mm
Min. etäisyys	0 mm
Käyttöjännite	12-30 V DC
Ulostulo	NPN, PNP
LiitÄntÄtÄyppi	Liitin
Toiminta	Dark on / Light on
Valon tyyppi	LED
Paino	120 g
Valon tyyppi	IR LED
IP-luokka	IP67
Mitat (mm)	25 x 100 x 70
Reaktioaika	2 ms
Ajastin	Kyllä
LED-indikointi	Kyllä

Linssin materiaali	PC
Rungon materiaali	PBT
Max. ulostulovirta	0,1 A
Max. käyttölämpötila	55 °C
Min. käyttölämpötila	-25 °C
Max. varastointilämpötila	70 °C
Min. varastointilämpötila	-25 °C
Hyväksynnät	CE, UL
Herkkyysasetus	Kyllä

