OEM Finland Oy | Puh: 0207 499 499 | info@oem.fi | www.oem.fi
PL 9, 20101 TURKU

S5N-M18 METALLIRUNKO, KULMAOPTIIKKA

S5N-MR-5-T01-PP
Valok., peili, läpinäkyvät kohteet, kulma, metalli, 1,3m, PNP, liitin



- Metallirunko
- M12-liitin tai 2m kiinteä kaapeli
- Kulmaoptiikka
- IP67

TUOTEKUVAUS

S5N-sarjan valokennoista löytyy laaja valikoima erillaisia tunnistustapoja, mukaan lukien peilistä heijastava, kohteesta tunnistava, taustahäivytetty ja lähetin vastaanotin pari. Valokennoissa käytetään Datalogicin uutta ASIC piiriä, joka tarjoaa parannuksia mm. sähkömagneettisille häiriöille. Uusi ASIC piiri tekee myös S5N-sarjasta ensimmäisen M18 runkoisen valokenno sarjan, jossa IO-Link V1,1 käytössä.
Valokennoja on saatavilla, joko suoralla optiikalla tai kulmaoptiikalla ja kiinteällä 2m kaapelilla tai M12-liittimellä. Rungon materiaali on joko muovi tai metalli.
S5N-sarja tarjoaa erinnomaisia ratkaisuja kaikkiin teollisiinsovelluksiin, rungon tasaiset sivut, joissa kaksi kiinnitysreikää mahdollistaa myös anturin kiinnittämisen sivulta.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Anturin toimintaperiaate	Peilistä heijastava, polarisoitu, läpinäkyvät kohteet
Max. etäisyys	1000 mm
Min. etäisyys	100 mm
Käyttöjännite	10-30 V DC
Ulostulo	PNP
Liitäntätyyppi	M12-liitin, 4-napainen
Toiminta	Dark on / Light on
Paino	60 g
Valon tyyppi	Punainen LED
IP-luokka	IP67
Reaktioaika	0,5 ms
LED-indikointi	Kyllä
Linssin materiaali	PMMA
Rungon materiaali	Nikkelöity messinki

Max. ulostulovirta	0,1 A
Max. käyttölämpötila	55 °C
Min. käyttölämpötila	-25 °C
Hyväksynnät	CE, cULus
Herkkyysasetus	Kyllä