

DATALOGIC S3Z VALOKENNO

S3Z-PR-5-FG01-PD

Valokenno, lähetin/vastaanotin, dark on, 15m, PNP, liitin

- Pienoisvalokenno pitkällä tunnistusetaisyysdellä, saatavana myös laserilla
- Herkkyyden säätö
- 2 m kaapeli tai M8-liitin
- IP67



TUOTEKUVAUS

Datalogicin S3Z-sarja tarjoaa kustannustehokkaan valokennon pienessä koossa pitkällä tunnistusetaisyysdellä.

Seuraavat mallit saatavissa: Lähetin/vastaanotin 20 m, peilistä tunnistava (polarisoitu) 5 m, peilistä tunnistava läpinäkyville kohteille 2 m, kohteesta tunnistava 70 cm, kohteesta tunnistava kapealla säteellä 150 mm, taustahäivytetty 250 mm.

Lasermalleissa tunnistusetaisyysdety: lähetin/vastaanotin 30 m, peilistä 10 m ja taustahäivytetty 300 mm.

Ulostulona PNP tai NPN, light-on/dark-on-toiminnolla. 2 m kaapeli tai M8-liitin.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Anturin toimintaperiaate	Lähetin/vastaanotin
Max. etäisyys	15000 mm
Min. etäisyys	0 mm
Käyttöjännite	10-30 V DC
Ulostulo	PNP
Liitäntätyyppi	M8-liitin, 4-napainen
Toiminta	Dark on
Valon tyyppi	LED
Paino	10 g
Valon tyyppi	IR LED
IP-luokka	IP67

Mitat (mm)	11 x 31 x 19
Reaktioaika	1 ms
LED-indikointi	Kyllä
Linssin materiaali	PMMA
Rungon materiaali	PC/PBT
Max. ulostulovirta	0,1 A
Max. virrankulutus	0,03 A
Max. käyttölämpötila	55 °C
Min. käyttölämpötila	-25 °C
Max. varastointilämpötila	70 °C
Min. varastointilämpötila	-40 °C
Hyväksynät	CE, UL
Herkkyysasetus	Kyllä



