

## DATALOGIC S5N - M18 LYHYTRUNKOINEN VALOKENNO

S5N-SA-2-C00-PK

Valokenno, M18, kohde, 100mm, lyhyt, PNP, 2m  
kaapeli

- Pituus lyhimmillään alle 45 mm
- 2 m kaapeli tai johto+M12-liitin
- Ei herkkyden säätöä
- IP69K



### TUOTEKUVAUS

M18 runkoinen valokenno lyhyellä rungolla. Valokennossa ei herkkyden säätöä, joten asennus helppo ja nopea. Lyhyen rungon ja viistetyn vastamutterin ansiosta valokennon voi asentaa pintaan. Korkea IP luokitus mahdollistaa valokennon asennuksen sovelluksiin, joissa esim. tarve laitteen pesulle.

### TEKNISET TIEDOT

#### TIEDOT

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Anturin toimintaperiaate | Kohteesta heijastava |
| Max. etäisyys            | 100 mm               |
| Min. etäisyys            | 10 mm                |
| Käyttöjännite            | 12-30 V DC           |
| Ulostulo                 | PNP                  |
| Liitäntätyyppi           | Kiinteä kaapeli 2 m  |
| Kaapelin pituus          | 2000 mm              |
| Toiminta                 | Dark on / Light on   |
| Paino                    | 55 g                 |
| Valon tyyppi             | IR LED               |
| IP-luokka                | IP69K                |
| Reaktioaika              | 1 ms                 |
| LED-indikointi           | Kyllä                |
| Linssin materiaali       | PMMA                 |
| Rungon materiaali        | ABS-muovi            |
| Max. ulostulovirta       | 0,1 A                |

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| <b>Max. virrankulutus</b>        | 0,025 A |
| <b>Max. käyttölämpötila</b>      | 55 °C   |
| <b>Min. käyttölämpötila</b>      | -25 °C  |
| <b>Max. varastointilämpötila</b> | 70 °C   |
| <b>Min. varastointilämpötila</b> | -25 °C  |
| <b>Hyväksynät</b>                | CE, UL  |