

DATALOGIC S5N - M18 LYHYTRUNKOINEN VALOKENNO

S5N-NA-5-M01-PK

Valokenno, M18, tausta, 120mm, lyhyt, ruostumaton,
PNP, M12 liitin

- M18 ruostumaton teräs runko
- M12-liitin metallia
- Herkkyyden säätö
- IP69K



TUOTEKUVAUS

M18 runkoinen valokenno lyhyellä rungolla. Valokennossa herkkyyden säätö. Korkea IP luokitus mahdollistaa valokennon asennuksen sovelluksiin, joissa esim. tarve laitteen pesulle. Valokennon rungo kauttaaltaan ruostumatonta terästä.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Anturin toimintaperiaate	Kohteesta heijastava, taustahäivytetty
Max. etäisyys	120 mm
Min. etäisyys	40 mm
Käyttöjännite	12-30 V DC
Ulostulo	PNP
Liitäntätyyppi	M12-liitin, 4-napainen
Toiminta	Dark on / Light on
Paino	40 g
Valon tyyppi	Punainen LED
IP-luokka	IP69K
Reaktioaika	1 ms
LED-indikointi	Kyllä
Linssin materiaali	PMMA
Rungon materiaali	Ruostumaton teräs 316L
Max. ulostulovirta	0,1 A

Max. virrankulutus	0,025 A
Max. käyttölämpötila	55 °C
Min. käyttölämpötila	-25 °C
Max. varastointilämpötila	70 °C
Min. varastointilämpötila	-25 °C
Hyväksynnät	CE, UL