

DATALOGIC S5N - M18 LYHYTRUNKOINEN VALOKENNO

S5N-SA-3-C00-PK

Valokenno, M18, 100mm, lyhyt, PNP, M12 pig-tail

- Pituus lyhimmillään alle 45 mm
- 2 m kaapeli tai johto+M12-liitin
- Ei herkkyden säätöä
- IP69K



TUOTEKUVAUS

M18 runkoinen valokenno lyhyellä rungolla. Valokennossa ei herkkyden säätöä, joten asennus helppo ja nopea. Lyhyen rungon ja viistetyn vastamutterin ansiosta valokennon voi asentaa pintaan. Korkea IP luokitus mahdollistaa valokennon asennuksen sovelluksiin, joissa esim. tarve laitteen pesulle.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Anturin toimintaperiaate	Kohteesta heijastava
Max. etäisyys	100 mm
Min. etäisyys	10 mm
Käyttöjännite	12-30 V DC
Ulostulo	PNP
Liitäntätyyppi	M12-liitin, 4-napainen, Pig-Tail
Toiminta	Dark on / Light on
Paino	35 g
Valon tyyppi	IR LED
IP-luokka	IP69K
Reaktioaika	1 ms
LED-indikointi	Kyllä
Linssin materiaali	PMMA
Rungon materiaali	ABS-muovi
Max. ulostulovirta	0,1 A
Max. virrankulutus	0,025 A

Max. käyttölämpötila	55 °C
Min. käyttölämpötila	-25 °C
Max. varastointilämpötila	70 °C
Min. varastointilämpötila	-25 °C
Hyväksynnät	CE, UL