

MITTAAVA VALOVERHO LI / LF -SARJAT

LI00/000-000X

Mittaava valoverho

- Tunnistuskorkeus 35–5812 mm
- Etäisyys 0,2–6 m
- Ulkoinen ohjausyksikkö



TUOTEKUVAUS

Valoverhot ohjaavat valvonta-alueita näkymättömillä infrapunasäteillä. Valoverhot koostuvat ohuessa alumiiniprofiilissa olevasta lähettimestä ja vastaanottimesta sekä ulkoisesta ohjausyksiköstä. Ohjausyksikkö arvioi jokaista haivaitsemaansa sädetä, ja kykenee näin suorittamaan monimutkaisia mittaustehtäviä. Ohjausyksikkö aktivoi vastaavat lähdöt ja digitaalisen tiedonsiirron.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

IP-luokka	IP20, IP54, IP65
Tunnistuskorkeus	5812 mm
Tehonkulutus	3,1 W
Range Area 1 min	0,4 m
Range Area 1 max	6 m
Lämpötila-alue	-30 till +55°C
Beam spacing max	112 mm
Beam spacing min	2,5 mm
Tunnistusmenetelmä	Parallella / parallella och diagonala strålar
Monitoring height min	35 mm