

S100 VALOKENNO

S100-PR-2-M00-PH

Valokenno, tausta, 100mm, PNP, kaapeli

- Kiinnitysreiät edessä ja takana
- Näkyvä valo helpottaa asennusta
- M8-liittimellä tai 2 m kaapelilla
- IP67



TUOTEKUVAUS

Datalogicin S100-sarja tarjoaa kustannustehokkaan valokennon pienessä koossa pitkällä tunnistusetäisyyksillä.

Standardirunko ja kiinnitysreiät sekä etu- että takapuolella varmistavat kennon soveltuvuuden mainiosti koneenrakennukseen ja kunnossapidon tarpeita helpottaa sama kiinnitysväli kuin muilla valmistajilla.

Sarjasta löytyy mm. lähetin/vastaanotin 12 m, polarisoitu peilistä heijastava 2 ja 5 m, kohteesta heijastava 30 ja 50 cm sekä taustahäivytetty 100 mm.

Ulostulona PNP tai NPN ja toimintasuunnan kääntö, 2 metrin kaapelilla tai M8-liittimellä.

Erittäin kilpailukyiset hinnat, helppo asennettavuus ja näkyvät toiminta ledit takaavat tämän kennon sopivuuden kohteeseen kuin kohteeseen.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Anturin toimintaperiaate	Kohteesta heijastava, taustahäivytetty
Max. etäisyys	100 mm
Min. etäisyys	30 mm
Käyttöjännite	10-30 V DC
Ulostulo	PNP
Liitäntätyyppi	Kiinteä kaapeli 2 m
Kaapelin pituus	2000 mm
Toiminta	Dark on / Light on
Valon tyyppi	LED
Paino	50 g
Valon tyyppi	Punainen LED

IP-luokka	IP67
Mitat (mm)	32 x 20 x 12
Reaktioaika	1 ms
LED-indikointi	Kyllä
Linssin materiaali	PC, PMMA
Rungon materiaali	ABS-muovi
Max. ulostulovirta	0,1 A
Max. virrankulutus	0,03 A
Max. käyttölämpötila	55 °C
Min. käyttölämpötila	-25 °C
Max. varastointilämpötila	70 °C
Min. varastointilämpötila	-40 °C
Hyväksynät	CE, UL
Herkkyysasetus	Ei

BROWN	1	+ 10...30 V DC
WHITE	2	REMOTE
BLACK	3	OUTPUT
BLUE	4	0 V