

## S100 VALOKENNO

S100-PR-5-M00-PH

Valokenno, tausta, 100mm, PNP, m8-liitin

- Kiinnitysreiät edessä ja takana
- Näkyvä valo helpottaa asennusta
- M8-liittimellä tai 2 m kaapelilla
- IP67



### TUOTEKUVAUS

Datalogicin S100-sarja tarjoaa kustannustehokkaan valokennon pienessä koossa pitkällä tunnistusetaisyyskällä.

Standardirunko ja kiinnitysreiät sekä etu- että takapuolella varmistavat kennon soveltuvuuden mainiosti koneenrakennukseen ja kunnossapidon tarpeita helpottaa sama kiinnitysväli kuin muilla valmistajilla.

Sarjasta löytyy mm. lähetin/vastaanotin 12 m, polarisoitu peilistä heijastava 2 ja 5 m, kohteesta heijastava 30 ja 50 cm sekä taustahäivytetty 100 mm.

Ulostulona PNP tai NPN ja toimintasuunnan kääntö, 2 metrin kaapelilla tai M8-liittimellä.

Erittäin kilpailukyiset hinnat, helppo asennettavuus ja näkyvät toiminta ledit takaavat tämän kennon sopivuuden kohteeseen kuin kohteeseen.

## TEKNISET TIEDOT

### TIEDOT

|                                 |                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Anturin toimintaperiaate</b> | Kohteesta heijastava, taustahäivytetty |
| <b>Max. etäisyys</b>            | 100 mm                                 |
| <b>Min. etäisyys</b>            | 30 mm                                  |
| <b>Käyttöjännite</b>            | 10-30 V DC                             |
| <b>Ulostulo</b>                 | PNP                                    |
| <b>Liitäntätyyppi</b>           | M8-liitin, 4-napainen                  |
| <b>Toiminta</b>                 | Dark on / Light on                     |
| <b>Valon tyyppi</b>             | LED                                    |
| <b>Paino</b>                    | 10 g                                   |
| <b>Valon tyyppi</b>             | Punainen LED                           |
| <b>IP-luokka</b>                | IP67                                   |

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Mitat (mm)                | 32 x 20 x 12 |
| Reaktioaika               | 1 ms         |
| LED-indikointi            | Kyllä        |
| Linssin materiaali        | PC, PMMA     |
| Rungon materiaali         | ABS-muovi    |
| Max. ulostulovirta        | 0,1 A        |
| Max. virrankulutus        | 0,03 A       |
| Max. käyttölämpötila      | 55 °C        |
| Min. käyttölämpötila      | -25 °C       |
| Max. varastointilämpötila | 70 °C        |
| Min. varastointilämpötila | -40 °C       |
| Hyväksynnät               | CE, UL       |
| Herkkyysasetus            | Ei           |

