

## UPOTETTAVAT PAINEANTURIT

### SGE-25C

SGE25C0001.002

0..1mH2O 4-20mA 5m kaapeli PUR

- Mittausalue 2-20 metriä
- Vedelle, vedelle johon on sekoittunut öljyä ja lietevedelle
- Halkaisija 25 mm
- Saatavana ATEX-versiona
- Etukalvoinen malli



### TUOTEKUVAUS

Pinnankorkeusanturi SGE-25C mittaa painetta suhteessa pinnankorkeuteen. Esimerkkinä yhden metrin syvyys vedessä vastaa 0,1 Bar painetta.

SGE-25C-pinnankorkeusanturi soveltuu erilaisiin nesteisiin missä on partikkeleita joukossa. Esimerkiksi jätevesi, öljyt, aineet jotka soveltuvat ruostumattoman teräksen kanssa. Lähetin on saatavilla ATEX- ja DNV-hyväksynnillä. Kustomoidut versiot erilaisilla mitta-alueilla ja kaapelipituuksilla saatavilla!

## TEKNISET TIEDOT

<b>Aineen kanssa kosketuksissa olevien osien materiaali</b>	Ruostumaton teräs SIS2350 (316L)
<b>Halkaisija</b>	25 mm
<b>IP-luokka</b>	IP68
<b>Kaapelin materiaali</b>	PUR
<b>Kaapelin pituus</b>	5 m
<b>Liitäntätyyppi</b>	Avoimet johtimet
<b>Materiaali</b>	Ruostumaton teräs
<b>Max. aineen lämpötila</b>	40 °C
<b>Max. painealue</b>	1 mH2O
<b>Max. poikkeama</b>	1,5 %
<b>Max. syöttöjännite DC</b>	36 V DC
<b>Min. aineen lämpötila</b>	-25 °C
<b>Min. painealue</b>	0 mH2O
<b>Min. syöttöjännite DC</b>	8 V DC
<b>Rungon materiaali</b>	Ruostumaton teräs 316L
<b>Signaalityyppi</b>	4-20 mA
<b>Valmistajan osanumero</b>	SGE-25C/0-1mH2O/4-20MA/L=5M PUR

