



## ÖLJYTÄYTTEINEN PAINELÄHETIN

0680/0690-sarja

0680100411002

Painelähetin 0...1 bar

- 4..20 mA tai 0..10 V ulostulo
- Mitta-alue alipaineelle
- Mitta-alue 100 bar asti
- AISI 316L -runko



### TUOTEKUVAUS

Painelähetin alhaisille paineille. -1...0 bar ja 0...100 bar.

Piezo-resistiivinen mittaelementti öljyssä takaa korkean tarkkuuden, toistettavuuden ja pitkän mekaanisen käyttöiän.

### TEKNISEET TIEDOT

|                                                      |                        |
|------------------------------------------------------|------------------------|
| Aineen kanssa kosketuksissa olevien osien materiaali | Ruostumaton teräs 316L |
| IP-luokka                                            | IP67                   |
| Liitäntä                                             | G1/4-E                 |
| Liitântätyyppi                                       | M12x1 4-napainen       |
| Max. aineen lämpötila                                | 100 °C                 |
| Max. paine                                           | 1 bar                  |
| Max. syöttöjännite DC                                | 32 V DC                |
| Max. ympäristön lämpötila                            | 100 °C                 |
| Min. aineen lämpötila                                | -40 °C                 |
| Min. painealue                                       | 0 bar                  |
| Min. syöttöjännite DC                                | 12 V DC                |
| Min. ympäristön lämpötila                            | -40 °C                 |
| Paineen tyyppi                                       | Suhteellinen           |

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| <b>Paino</b>             | 80 g                   |
| <b>Rungon materiaali</b> | Ruostumaton teräs 316L |
| <b>Signaalityyppi</b>    | 0-10 V                 |
| <b>Vasteaika</b>         | 2 ms                   |