



ÖLJYTÄYTTEINEN PAINELÄHETIN

0680/0690-sarja

0680400411002

Painelähetin 0...4 bar

- 4..20 mA tai 0..10 V ulostulo
- Mitta-alue alipaineelle
- Mitta-alue 100 bar asti
- AISI 316L -runko



TUOTEKUVAUS

Painelähetin alhaisille paineille. -1...0 bar ja 0...100 bar.

Piezo-resistiivinen mittaelementti öljyssä takaa korkean tarkkuuden, toistettavuuden ja pitkän mekaanisen käyttöiän.

TEKNISEET TIEDOT

Aineen kanssa kosketuksissa olevien osien materiaali	Ruostumaton teräs 316L
IP-luokka	IP67
Liitäntä	G1/4-E
Liitäntätyyppi	M12x1 4-napainen
Max. aineen lämpötila	100 °C
Max. paine	4 bar
Max. syöttöjännite DC	32 V DC
Max. ympäristön lämpötila	100 °C
Min. aineen lämpötila	-40 °C
Min. painealue	0 bar
Min. syöttöjännite DC	12 V DC
Min. ympäristön lämpötila	-40 °C
Paineen tyyppi	Suhteellinen

Paino	80 g
Rungon materiaali	Ruostumaton teräs 316L
Signaalityyppi	0-10 V
Vasteaika	2 ms