

## PAINEANTURIT YLEISIIN SOVELLUKSIIN

### WIKA A-10 -painelähetinsarja

A10-14252508

Paineanturi 0..0,16 bar, 4-20mA, G1/4, M12 80°

- Max poikkeama 1%
- Painealueita 0..1000 bar
- Malleja mbar paineeseen
- Suhteelliselle ja absoluuttiselle paineelle
- UL-hyväksyntä



### TUOTEKUVAUS

A-10-painelähettimellä on kansainväliset cULus ja GOST-R -sertifikaatit. Lukuisat paineyksiköt ja prosessiiliitännät tarvittaviin käyttöympäristöihin ovat nopeasti saatavilla.

### TEKNISEET TIEDOT

|                                                      |                        |
|------------------------------------------------------|------------------------|
| Aineen kanssa kosketuksissa olevien osien materiaali | Ruostumaton teräs 316L |
| Hyväksynnät                                          | RoHS, UL               |
| IP-luokka                                            | IP65                   |
| Kytinkotelon materiaali                              | Ruostumaton teräs 316L |
| Liitäntä                                             | G1/4                   |
| Liitäntäkierre                                       | Ulkoinen               |
| Max. käyttölämpötila                                 | 80 °C                  |
| Max. paine                                           | 0,16 bar               |
| Max. syöttöjännite DC                                | 30 V DC                |
| Min. käyttölämpötila                                 | 0 °C                   |
| Min. painealue                                       | 0 bar                  |
| Min. syöttöjännite DC                                | 8 V DC                 |
| Paino                                                | 80 g                   |

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Signaalityyppi          | 4-20 mA         |
| Sähköinen liitäntä      | M12 x 1 (4-pin) |
| Tiivisteiden materiaali | NBR             |