

## PAINEANTURIT YLEISIIN SOVELLUKSIIN

### WIKA A-10 -painelähetinsarja

A10-14063267

Paineanturi 0..0,6 bar, 0-10V, G1/4, M12 80°

- Max poikkeama 1%
- Painealueita 0..1000 bar
- Malleja mbar paineeseen
- Suhteelliselle ja absoluuttiselle paineelle
- UL-hyväksyntä




### TUOTEKUVAUS

A-10-painelähettimellä on kansainväliset cULus ja GOST-R -sertifikaatit. Lukuisat paineyksiköt ja prosessiitännät tarvittaviin käyttöympäristöihin ovat nopeasti saatavilla.

### TEKNISEET TIEDOT

|                                                      |                        |
|------------------------------------------------------|------------------------|
| Aineen kanssa kosketuksissa olevien osien materiaali | Ruostumaton teräs 316L |
| Hyväksynnät                                          | RoHS, UL               |
| IP-luokka                                            | IP65                   |
| Kytinkotelon materiaali                              | Ruostumaton teräs 316L |
| Liitäntä                                             | G1/4                   |
| Liitäntäkierre                                       | Ulkoinen               |
| Max. käyttölämpötila                                 | 80 °C                  |
| Max. paine                                           | 0,6 bar                |
| Max. syöttöjännite DC                                | 30 V DC                |
| Min. käyttölämpötila                                 | 0 °C                   |
| Min. painealue                                       | 0 bar                  |
| Min. syöttöjännite DC                                | 14 V DC                |
| Paino                                                | 80 g                   |

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Signaalityyppi        | 0-10 V          |
| Sähköinen liitäntä    | M12 x 1 (4-pin) |
| Tiivisteen materiaali | NBR             |



|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
|                      | 3-tråd, 0-10 V DC |
|                      | M12x1-kontakt     |
| Matningsspänning UB+ | 1                 |
| Matningsspänning 0V- | 3                 |
| Signal S+            | 4                 |
| Signal S-            | 3                 |