

PAINEANTURIT ETUKALVOLLA

S-11-painelähetinsarja

S11-9021230

Paineanturi 0..10 bar, 4-20mA, G1/2, DIN-A, frontmembran

- Tarkkuus 0,5%
- Painealueita -1..0 bar 0..600 bar asti
- Suhteelliselle ja absoluuttiselle paineelle
- Mitattavan aineen kanssa kosketuksissa olevat osat RST



TUOTEKUVAUS

S-11 anturisarja on erinomainen valinta, kun mitataan esimerkiksi korkeaviskootisia tai kristalloituvia aineita tai jos mitattavassa aineessa esiintyy partikkeleita, jotka voivat tukkia perinteisen mittauskanavan. Kuten muissakin WIKA paineantureissa, ominaisuuksia löytyy laaja valikoima, ainoastaan mittausyhte riippuu painealueesta. Saatavilla erikoispinnoitteita kalvolle, jos mitattava aine on erityisen aggressiivinen tai mitattaessa painetta vetysovelluksessa.

TEKNISET TIEDOT

Aineen kanssa kosketuksissa olevien osien materiaali	Ruostumaton teräs 316L
IP-luokka	IP65
Kytinkotelon materiaali	Ruostumaton teräs
Liitäntä	G1/2" huuhtelukalvo
Liitäntäkierre	Ulkoinen
Max. käyttölämpötila	100 °C
Max. paine	10 bar
Max. syöttöjännite DC	30 V DC
Min. käyttölämpötila	-30 °C
Min. painealue	0 bar
Min. syöttöjännite DC	10 V DC
Paino	200 g
Signaalityyppi	4-20 mA

