

PAINEANTURI MOBIILIHIDRAULIIKKAAN

MH-4

MH-4

MH-4-paineanturi

- Runko ruostumatonta terästä
- Käyttölämpötila -40°C...+125°C
- Eri liitinvaihtoehtoja
- Äärimmäisiin käyttöolosuhteisiin



TUOTEKUVAUS

MH-4 on uuden sukupolven paineanturi, joka on suunniteltu täyttämään liikkuvan kaluston ja raskaan teollisuuden korkeat vaatimukset paineiskujen, iskujen ja värinän kestävyys osalta. Anturi säilyttää mittaustarkkuutensa myös lämpötilan vaihdellessa välillä -40...+125 °C.

MH-4 on saatavana painealueille 0–6 barista aina 0–1000 bariin, ja sen runko on valmistettu kokonaan ruostumattomasta teräksestä.

Tasaisen suorituskykynsä ansiosta koko elinkaarensa ajan MH-4 tarjoaa erinomaisen toimintavarmuuden ja luotettavan paineenmittauksen myös vaativimmissa käyttöympäristöissä.

TEKNISET TIEDOT

Aineen kanssa kosketuksissa olevien osien materiaali	Ruostumaton teräs 304
IP-luokka	IP67, IP69K
Kytinkotelon materiaali	Ruostumaton teräs 304
Liitäntä	M14x1.5, G1/4
Liitäntäkierre	Ulkoinen
Max. käyttölämpötila	125 °C
Max. paine	1000 bar
Min. käyttölämpötila	-40 °C
Min. painealue	0 bar
Signaalityyppi	0.5-4.5 V ratiometrinen, 4-20 mA, 0-10 V