OEM Finland Oy | Puh: 0207 499 499 | info@oem.fi | www.oem.fi
PL 9, 20101 TURKU

LÄMMITYSKAAPELIT

MONOEXIT HEATING CABLE
Monoexit lämmityskaapeli



- Perinteinen, monoexit ja vakioteho
- Jännite: 1 - 400 V
- Lämpötila: max. 200°C
- Teho: max. 60 W/m

TUOTEKUVAUS

Yhteistyökumppanimme Heatfor tarjoaa ohuiden kalvolämmittimien lisäksi lämmityskaapeleita.
Perinteisen lämmityskaapelin lisäksi saatavilla on Monoexit ja vakiotehomallit.
Kaikki lämmityskaapeli mallit on mahdollista valmistaa asiakaskohtaisella teholla, pituudella ja jopa vaihtelevilla lämmitysalueilla.
Monoexit-mallissa nimen mukaisesti sähköinen kytkentä suoritetaan yhdestä päästä, jolloin saadaa asennusta tietyissä kohteissa huomattavasti helpotettua.
Perinteisessä lämmityskaapelissa sähköinen kytkentä tehdään kaapelin eri päistä.
Vakiotehomalli on rullatavaraa, jossa 50cm välimatkalla on aina määritelty vakioteho. Rullasta voidaan siis ottaa tarvittava mitta lämmityskaapelia erilaisiin lämmityskohteisiin ja tehon tarpeisiin. Kytkentä vakiotehomallissa toteutetaan kuten monoexit-mallissa eli yhdestä päästä. Toinen pää suljetaan kutistesukalla tiiviiksi ja turvalliseksi.



TEKNISET TIEDOT

HYVÄKSYNNÄT

Hyväksynnät	CE

Käyttölämpötila	-40 - 200°C
Max. teho	60 W/m
Muuta	Polyesterikuorella maksimilämpötila 100°C ja teho 15 W/m. Saatavilla myös metalliverkkovahvistuksella.
Käyttöjännite	1 - 400 V

