

## TERMOSTAATIT JA HYGROSTAATIT CONTROLS



### FGT100 THERMOSTAT N/C HEATING CONTROL DIN

- Kaksi toimintoa yhdessä (Dualstat)
- DIN-kiskokiinnitys
- Pakkassuojatoiminto hygrostaatissa
- Kompakti rakenne
- Sertifioitu turvallisuus



### TUOTEKUVAUS

DBK:n ohjausratkaisut tarjoavat tehokkaan ja kompaktin tavan hallita lämpötilaa ja kosteutta teollisissa sovelluksissa. DIN-kiskoon kiinnitettävät termostaatit ja hygrostaatit soveltuvat erinomaisesti sähkökaappeihin, ohjauskoteloihin ja muihin teknisiin tiloihin. Säädettävällä kytkentälämpötilalla varustetut termostaatit ohjaavat lämmitys- ja jäähdytyslaitteita. Elektroninen hygrostaatti mahdollistaa kosteuden hallinnan ja sisältää pakkassuojatoiminnon.

### TEKNISET TIEDOT

<b>Hyväksynät</b>	CE, UL, CSA, UKCA
<b>Käyttöjännite</b>	12 - 24V DC / 115 - 230V AC
<b>Muuta</b>	DIN (EN50022)

#### Technical data

Thermostat	FGT 100	FGT 200
Function	Heating Control Normally Closed	Cooling Control Normally Open
Temperature Range (°C)	-10 to +50	0 to +60
Hysteresis (°C)	7K ± 4K	
Current Rating at 230 VAC (A)	16	10
Current Rating at 115 VAC (A)	15	10
Current Rating at 24 VDC (A)	2.5	
Current Rating at 12 VDC (A)	5	
Voltage (Vac)	115 - 230	
Voltage (Vdc)	12 - 24	
Degree of enclosure protection	IP 20	
Protection Class	II	
Dimensions LxWxH (mm)	65x33x43	