

CONTACT-OPTIMA PROFIILI

3100.4053

Turvareunaprofiili 60mm Optima, EPDM



- 180 asteen toimintakulma
- Helppo ja nopea asennus
- Pyöreät muodot mahdollisia
- 7,5 mm reaktiomatka 200 mm/s nopeudessa



TUOTEKUVAUS



Innovatiivinen herkkyys! Contact-Optima-Profiilin olennainen ominaisuus on sen profiiligeometria, joka tarjoaa sekä sen poikkeuksellisen korkean herkkyyden että laajennetun $\pm 90^\circ$ vastekulman.

Innovatiiviset EPDM- ja NBR-sekoitukset tarjoavat sinulle paremman materiaalin kestävyys ja paremman lämpötilakäyttyymisen edut. Eri profiilikorkeuksien ja -materiaalien valikoima mahdollistaa Contact-Optima-profiilin mukauttamisen tarpeisiisi.

Mikään ei voisi olla helpompaa! Puristusliitosten ansiosta Optima-Plus-liittimet tekevät asennuksesta helppoa ja luotettavaa – vakiotyökaluilla, jotka ovat saatavilla joka työmaalla. Suorita koko asennus nopeasti ja tarkasti vain kolmessa vaiheessa – kompensointikammion leikkaamisesta korkin sinisen sisäosan asettamiseen kytkentäkammioon ruuvien asteittaiseen kiristykseen vuorotellen kumisen päätykannen vetämiseksi paikoilleen – kaikki ilman liimaan levittämistä!

TEKNISET TIEDOT

Hyväksynnät	CE, TÜV NORD
IP-luokka	IP66, IP67, IP69K
Korkeus	60 mm
Materiaali	EPDM
Max. käyttölämpötila	50 °C
Min. käyttölämpötila	-10 °C
Turvareunan max. pituus	100 m
Turvareunojen max. lukumäärä	10 kpl
Yhdenmukaisuusvaatimukset	EMC, LVD, MD

