

QUADRO-PROFIILIT

3100.8000

Turvareunaprofiili 22 mm pyöreä, EPDM

- 360° toiminta-alue
- Ø18 mm ja Ø22 mm
- Pieni aktivointivoima
- Helppo ja nopea asentaa



TUOTEKUVAUS

Gelbaulla on erinomainen ratkaisu linja-autojen, junien ja metrojen ovisuojauksiin. Samaan johtavaan kumiin perustuva toiminta kuin muissakin Gelbaun turvareunoissa, mutta pyöreällä profiililla. Tämä pyöreä Quadro profiili työnnetään asiakkaan omaan runkosuojaprofiiliin. Näin saavutetaan erittäin kustannustehokas ja toimiva ratkaisu. Voidaan käyttää myös nosto-ovissa sekä liukuovissa korvaamaan esim. pneumaattiset turvareunat. Quadro profiilia saatavilla kahdella eri halkaisijalla; 18 mm ja 22 mm. 18 mm profiili sopii suoraan useaan eri suojaprofiiliin.



Sovellusesimerkit


- Linja-autojen, junien ja metrojen ovet
- Nosto- ja liukuovet

Edut


- 360° toiminta-alue
- Helppo ja nopea asentaa myös jo olemassa olevaan suojaprofiiliin
- Erittäin kevyt käyttää, pieni aktivointivoima
- Johtavaan kumiin perustuva toiminta
- Toimintalämpötila-alue -40 °C...+80 °C




Rakenne



360° toiminta-alue



Kytentä



TEKNISET TIEDOT

IP-luokka	IP67
Korkeus	22 mm
Materiaali	EPDM
Max. ympäristön lämpötila	55 °C
Min. ympäristön lämpötila	-10 °C
Turvareunan max. pituus	100 m

