

GELBAU VALVONTAYKSIKKÖ PL C IP65

3003.1206

V-vahvistin 24 V DC, kat.1, IP65





- IP65
- 1 NO turvaulostulo + 1 CO signaaliulostulo
- Turvaluokka 1 EN954-1 mukaan
- Automaattikuittaus
- IP65



TUOTEKUVAUS

Gelbau IP65 valvontayksikkö turvareunan valvontaan vähemmän vaarallisiin sovelluksiin, esim. hitaat portit ja ovet. Valvontayksikkö lähettää/vastaanottaa Z1 & Z2 navoista matalan jännitteen (n. 5 V) turvareunaan 8,2 kW päätevastuksen kautta muodostaen suljetun piirin. Valvontayksikkö reagoi turvareunan aktivointiin (oikosulku), kaapelin katkeamiseen ja huonoon liitokseen aukaisemalla turvakoskettimen.

Tekniset tiedot


Syöttöjännite	24 V DC tai 230 V AC
Toleranssi	-15 %...+10 %
Tehonkulutus	4 VA
Turvaulostulo	1 NO rele
Signaaliulostulo	1 CO rele
Max. jännite / ulostulo	250 V AC / 24 V DC
Max. virta / ulostulo	4 A (AC11/220 V), 2 A (DC11/24 V)
Kytöntäaika	Max. 15 ms
Turvareunan pituus max.	100 m
Tilaindikointi	3 x LED
Kotelointiluokka	IP65
Lämpötila-alue	-20 °C...+55 °C
Asennus	Pinta-asennus IP65 kotelo
Turvaluokka	1, standardin EN954-1 mukaan
Standardi	EN1760-2
CE-vaatimukset	MD, LVD, EMC
Hyväksynät	 

Edut	LED-indikointi	
------	----------------	--


• IP65	●	Turvareuna vaikutettuna
• 1 CO signaalikosketin	●	Turvapiiri poikki (keltainen ja punainen)
• LED-indikointi	●	Turvareuna OK, turvakosketin kiinni

Mitat

(mm)



Kytkenä



TEKNISET TIEDOT

IP-luokka	IP65
Max. käyttölämpötila	55 °C
Min. käyttölämpötila	-20 °C
PL	c
Relelostulo, signaali	1 CO
Relelostulo, turva	1 NC
Syöttöjännite	24 V DC
Turvareunojen max. lukumäärä	1 kpl

