



HAN-COM® KOSKETINOSAT


09380062611

Han® K 4/0 Kosketinosa uros ruuvi



Pushing Performance
Since 1945

- Han® B koteloihin
- Nimellisvirta 63A - 100A
- 4-42 napainen



TUOTEKUVAUS

HARTING Han-Com® kosketinosat yhdistävät virransyötön ja signaalin siirron kätevästi yhteen liittimeen. Isommat pinnit tarkoitettu virransyöttöön, jolloin pienemmät jäävät täysin signaalin siirtoa varten. Tuotenimeä luetaan esim. K4/2, joka tarkoittaa 4-virransyöttöpinniä ja 2-signaalipinniä.

Han K 4/0 (4 x 80A 830V 1,5-16 mm²)

Han K 4/2 (4 x 80A 830V 1,5-16 mm² + 2 x 16A 400V 0,5-2,5mm²)

Han K 4/8 (4 x 80A 830V 1,5-16 mm² + 8 x 16A 400V 0,5-2,5mm²)

Han K 6/6 (6 x 100A 690V 16-35mm² + 6 x 16A 400V 0,25-2,5mm²)

;

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Liitântä	Ruuviliitântä
Tyyppi	Uros
Koko	16B
Min. johdinala	1,5 mm ²
Max. johdinala	16 mm ²
Nimellisvirta	80 A
Nimellisjännite	830 V
IP-luokka	IP65
Min. käyttölämpötila	-40 °C

Max. käyttölämpötila	125 °C
Hyväksynnät	CSA, UL
plus Earth	Ja
Napaluku	4