

## HAN-ECO® 16B

19410202601

Han-Eco® 20E Kosketinosa uros ruuvi

Pushing Performance  
Since 1945

- Kevyt ja luja kotelo
- Lasikuituvahvistettu polyamidi
- Integroitu kaapeliläpivienti
- IP65
- Tilaa viidelle moduulille

### TUOTEKUVAUS

Han-Eco®-kotelot ovat valmistettu korkealaatuisesta muovista (polyamidi) ja ne on vahvistettu lasikuidulla. Kotelot ovat edullisia, kevyitä ja omaavat integroidun läpiviennin. 16B-kokoiseen koteloon mahtuu viisi moduulia Han Modular® tuotepiheestä. Vaihtoehtoisesti voit valita ruuviliitoksella olevan kosketinosan, jossa on 20-kosketinpinniä.

### TEKNISET TIEDOT

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Hyväksynät           | CSA, UL              |
| IP-luokka            | IP65                 |
| Liitäntä             | Ruuviliitäntä        |
| Materiaali           | Polykarbonaatti      |
| Max. johdinala       | 2,5 mm <sup>2</sup>  |
| Max. käyttölämpötila | 125 °C               |
| Min. johdinala       | 0,75 mm <sup>2</sup> |
| Min. käyttölämpötila | -40 °C               |
| Napaluku             | 20+ ≡                |
| Nimellisjännite      | 500 V                |
| Nimellisvirta        | 16 A                 |
| Tyyppi               | Uros                 |