OEM Finland Oy | Puh: 0207 499 499 | info@oem.fi | www.oem.fi
PL 9, 20101 TURKU

HAN-ECO® 24B

19410282601
Han-Eco® 28E Kosketinosa uros ruuvi

Pushing Performance
Since 1945

- Kevyt ja luja kotelo
- Lasikuituvahvistettu polyamidi
- Integroitu kaapeliläpivienti
- IP65
- Tilaa seitsemälle moduulille



TUOTEKUVAUS

Han-Eco®-kotelot ovat valmistettu korkealaatuisesta muovista (polyamidi) ja ne on vahvistettu lasikuidulla. Kotelot ovat edullisia, kevyitä ja omaavat integroidun läpiviennin. 24B-kokoiseen koteloon mahtuu seitsemän moduulia Han Modular® tuoteperheestä. Vaihtoehtoisesti voit valita ruuvilukituksella olevan kosketinosan, jossa on 28-kosketinpinniä.

TEKNISET TIEDOT

Hyväksynnät	CSA, UL
Liitäntä	Ruuviliitäntä
Materiaali	Polykarbonaatti
Max. johdinala	2,5 mm²
Max. käyttölämpötila	125 °C
Min. johdinala	0,75 mm²
Min. käyttölämpötila	-40 °C
Napaluku	28+⏚
Nimellisjännite	500 V
Nimellisvirta	16 A
Tyyppi	Uros