

HAN® 1A KOSKETINOSAT

09100032601

Han® 1A kosketinosa 3+? uros ruuvi salpa



Pushing Performance
Since 1945

- Kompakti
- 2-12 napainen
- Ruuvi- tai puristusliitos



TUOTEKUVAUS

HARTING Han® 1A-kosketinosien tehtävä on eristää johtimet toisistaan, jolloin saadaan tehokas ja turvallinen liitäntä. Tästä mallista löytyy useampaa eri napalukuista kosketinosaa. Han® 1A-kosketinosat eivät tarvitse kotelointia, mutta edullisilla keloilla saadaan IP-luokitus nostettua jopa IP65-luokkaan. Liitännätapa kosketinosille on ruuvi- tai puristusliitäntä, joka riippuu kosketinnapojen määrästä. Kosketinosien lukituksesta on kahta eri varianttia: lukitusvipu, joka on metallinen tai muovinen salpa.

TEKNISEET TIEDOT

Liitäntä	Ruuviliitäntä
Materiaali	Polyamidi
Max. johdinala	1,5 mm ²
Max. käyttölämpötila	90 °C
Min. johdinala	0,75 mm ²
Min. käyttölämpötila	-30 °C
Napaluku	3+ ≡
Nimellisjännite	230 V
Nimellisvirta	10 A
Tyyppi	Uros