

HAN® M12

09140023061

Han® M12 adapterikehys uros

- D- ja X-koodatut
- 4 ja 8 napaiset
- Han-Modular® sarjaan adapterilla



Pushing Performance
Since 1945

TUOTEKUVAUS

HARTING M12-moduulilla saat tutun M12 liitännän modulaariseen kokonaisuuteen. Tämä moduuli mahdollistaa datansiirron samassa liittimessä, missä kulkee esim. virta ja paineilma. Näin saadaan tilansäästöä, kun jokainen liitin ei tarvitse omaa koteloa. Voit valita joko 4-napaisen D-koodatun tai 8-napaisen X-koodatun käyttöliittymän. D-koodattu omaa Cat 5 standardin mukaisen tiedonsiirto-ominaisuudet, kun X-koodattu omaa Cat 6A mukaisen tiedonsiirto-ominaisuudet. Kummassakin on häiriösuojaus ja kontaktit liitetään puristusliitännällä. Kosketinpinnit ovat 4-napaiselle D-Sub, 8-napaiselle har-speed. Tämä moduuli vie yhden moduulipaikan kehyksestä.

TEKNISET TIEDOT

| | |
|------------------------|--------|
| Max. käyttölämpötila | 85 °C |
| Min. käyttölämpötila | -40 °C |
| Moduulipaikkojen määrä | 1 |
| Tyyppi | Uros |