OEM Finland Oy | Puh: 0207 499 499 | info@oem.fi | www.oem.fi
PL 9, 20101 TURKU

HAN® F+B KONTAKTIOSAT

09155052601
Han® F+B 5-nap. kosketinosa uros ruuvi

Pushing Performance
Since 1945



- Virta ja signaali
- Ruuvi- tai puristusliitos
- Adapteri Han® 3A:lle

TUOTEKUVAUS

Han® F+B Connector System on modulaarinen liitinjärjestelmä tiedolle, signaalille ja voimalle elintarvike- ja juomateollisuudessa. Järjestelmä on suunniteltu puhtaisiin liitoksiin ja koostuu insertistä, adapterista ja kotelosta, mikä tarjoaa joustavan rakenteen koneille ja laitoksille.
Järjestelmää käytetään elintarviketeollisuuden koneissa, pullotustiloissa ja pakkauskoneissa. Se on tarkoitettu liitännöille roiskesuojaan ja ympäristöihin, joissa puhdistus tapahtuu usein. Helppo puhdistaa -suunnittelu mahdollistaa suojusten ja bulkhead-koteloiden ruuvaamisen yhteen puhdistusta varten, ja rakenne on kemiallisille puhdistusaineille kestävä jopa korkealla puhdistusfrekvenssillä.

Han® F+B Connector System auttaa lyhentämään asennusaikaa ja siten alentamaan kustannuksia. Se tukee modulaarista konekonfiguraatiota ja vähentää seisokkia Plug & Produce -periaatteen avulla. Järjestelmällä on korkein suojausluokka IP69 liitetyille liittimille, ja se on määritelty lämpötiloille -40 °C:sta 125 °C:een. Kotelon ja suojuksen materiaalit täyttävät FDA 21 -vaatimukset, ja järjestelmä on Ecolab-sertifioitu. Saatavilla on ratkaisuja datalle, signaalille ja voimalle sekä erilaisia inserttejä ja koteloita sovelluksen vaatimusten mukauttamiseksi.

TEKNISET TIEDOT

Liitäntä	Ruuviliitäntä
Max. johdinala	25 mm²
Max. käyttölämpötila	125 °C
Min. johdinala	75 mm²
Min. käyttölämpötila	-40 °C
Napaluku	5+⏚
Nimellisjännite	600 V
Nimellisvirta	16 A
Tyyppi	Uros