OEM Finland Oy | Puh: 0207 499 499 | info@oem.fi | www.oem.fi
PL 9, 20101 TURKU

HAN® CC 4-NAPAINEN LIITINMODUULI

09140045001
Han-Modular® CC 4-napainen uros Push-In



- 4-napainen
- 40 A ja 830 V
- Puristus ja Push-In liitäntä
- Kosketussuojaus

TUOTEKUVAUS

Han® CC on 4-napainen liitinmoduuli Han-Modular®-järjestelmään. Se soveltuu erityisesti tehonsiirtoon koneissa, laitteissa ja teollisuusautomaatiossa, joissa tarvitaan suurta virrankestoa kompaktissa modulaarisessa liitinkokonaisuudessa.

Nimellisvirta on 40 A ja nimellisjännite 830 V. Moduuli soveltuu 1,5–6 mm² johtimille, ja saatavana on sekä uros- että naarasversiot. Liitäntätavaksi voidaan valita nopea Push-In-liitäntä tai perinteinen puristusliitäntä käyttökohteen ja asennustavan mukaan.

Kosketussuojattu rakenne parantaa käyttöturvallisuutta, ja polykarbonaatista valmistettu liitinosa kestää -40…+125 °C lämpötiloja. Push-In-versioissa johdin voidaan kytkeä ilman erillistä kosketinten puristustyökalua, mikä nopeuttaa asennusta ja helpottaa kaapelointia.

Modulaarisen rakenteen ansiosta samaan Han-Modular®-liittimeen voidaan yhdistää tehon lisäksi esimerkiksi signaali-, data- ja pneumatiikkamoduuleja. Näin useita erillisiä liitäntöjä voidaan korvata yhdellä kompaktilla teollisuusliittimellä.

TEKNISET TIEDOT

Kosketinosien materiaali	Polykarbonaatti
Liitäntä	Push-In
Max. johdinala	6 mm²
Max. käyttölämpötila	125 °C
Min. johdinala	15 mm²
Min. käyttölämpötila	-40 °C
Moduulipaikkojen määrä	1
Napaluku	4
Nimellisjännite	830 V
Nimellisvirta	40 A
Tyyppi	Uros