OEM Finland Oy | Puh: 0207 499 499 | info@oem.fi | www.oem.fi
PL 9, 20101 TURKU

# HAN® 3A KOSKETINOSAT

09200032611
Han® 3A kosketinosa uros 3+PE ruuvi

Pushing Performance
Since 1945



- 3-napainen
- 10A
- Ruuvi-, Quick Lock- tai Push-In-liitäntä
- Han® 3 A sarjan koteloihin

### TUOTEKUVAUS

HARTING Han® 3A-kosketinosien tehtävä on eristää johtimet toisistaan, jolloin saadaan tehokas ja turvallinen liitäntä. Tästä mallista löytyy 3(+PE) kytkentäpaikkaa. 3A-kosketinosat menevät 3A-sarjan koteloihin. Liitäntätapoja löytyy useita erilaisia, joita voidaan kytkeä toisiinsa (esim. Quick-Lock naaras ja ruuviliitännällä varustettu uros).

# TEKNISET TIEDOT

## TIEDOT

| | |
|---|---|
| **Liitäntä** | Ruuviliitäntä |
| **Tyyppi** | Uros |
| **Koko** | 3A |
| **Min. johdinala** | 0,75 mm² |
| **Max. johdinala** | 1,5 mm² |
| **Nimellisvirta** | 10 A |
| **Nimellisjännite** | 400 V |
| **Materiaali** | Polykarbonaatti |
| **Min. käyttölämpötila** | -40 °C |
| **Max. käyttölämpötila** | 125 °C |

| | |
|---|---|
| **Napaluku** | 3 |