

HAN® 4A KOSKETINOSAT

09200042633

Han® 4A kosketinosa uros Quick Lock® 0,5-2,5mm



Pushing Performance
Since 1945

- 4-napainen
- 10A
- Ruuvi-, Quick Lock- tai Push-In-liitäntä
- Han® 3 A sarjan koteloihin



TUOTEKUVAUS

HARTING Han® 4A-kosketinosien tehtävä on eristää johtimet toisistaan, jolloin saadaan tehokas ja turvallinen liitäntä. Tästä mallista löytyy 4(+PE) kytkentäpaikkaa. 4A-kosketinosat menevät 3A-sarjan koteloihin. Liitântätapoja löytyy useita erilaisia, joita voidaan kytkeä toisiinsa (esim. Quick-Lock naaras ja ruuviliitännällä varustettu uros).

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Liitäntä	Quick-Lock
Tyyppi	Uros
Koko	3A
Min. johdinala	0,5 mm ²
Max. johdinala	2,5 mm ²
Nimellisvirta	10 A
Nimellisjännite	400 V
Materiaali	Polykarbonaatti
Min. käyttölämpötila	-40 °C
Max. käyttölämpötila	125 °C

Hyväksynnät	CSA, UL
plus Earth	Ja
Napaluku	4