

HAN-YELLOCK® 30

11123000100

Han-Yellock® 30 Yläosa ei lukittava



Pushing Performance
Since 1945

- Kaksiosainen kansi
- IP67
- Lukitusmekanismi valmiina
- Yhteensopiva Han-Modular® liitinmoduulien kanssa



TUOTEKUVAUS

Harting Han-Yellock® on uudenlainen moninapaliitin. Se on muunneltavissa ja varusteltavissa moduuliliittimillä käyttäjän tarpeiden mukaan. Han-Yellock® liittimet soveltuvat optisten ja sähköisten signaalien pikakytkentään. Harting on keksinyt ja luonut uudenlaisen lukitusmekanismin jolla liittimen yläosa lukitaan runkoon. Ulkoisen lukitussalvan sijasta Han-Yellock® liittimessä on sisäänrakennettu lukitusmekanismi. Systeemin etuna on pienempi tilantarve ja tyylikäs ulkonäkö. Koteloa on saatavana kaksi versiota: lukkiutuvaa ja lukittavissa olevaa. Molemmat mallit avataan keltaisia painonappeja painamalla mutta lukittavassa versiossa lisävarmistus tapahtuu kiertämällä keltaista painonappia 90°. Kun kotelon yläosa ei ole lukittu, painonapin punainen reunus on näkyvissä. Siten on helposti indikoitavissa jos osat eivät ole toisissaan kunnolla kiinni.

Ominaisuuksia:

- Sisäänrakennettu lukitusmekanismi
- Kotelointiluokka IP67
- Moderni, tukeva ja tiivis rakenne
- Liitinnapojen siltausmahdollisuus sisäisesti
- Maadoitusjohtimen kytkentä puristusliitoksella tai Han Quick-Lock pikaliittimellä
- Yhteensopiva Han-Modular® liitinmoduulien kanssa

TEKNISET TIEDOT

Materiaali	Kotelo: alumiini
	Lukitusmekanismi: ruostumaton teräs
Kotelointiluokka	IP67 DIN EN 60 529 mukaan
Lämpötila-alue	-40 °C...+125 °C

MITAT/TILAUSNUMEROT

Han-Yellock® 30 kotelon yläosasivu		
Tilausnumero	Kuvaus	Kierre
11123001500	Han-Yellock® 30 kotelon yläosasivu	M20

11123001501	Han-Yellock® 30 kotelon yläosasivu	M25
11123001502	Han-Yellock® 30 kotelon yläosasivu	M30

Tilausnumero	Kuvaus	Kierre
11123001400	Han-Yellock® 30 kotelon yläosa	M20
11123001401	Han-Yellock® 30 kotelon yläosa	M25
11123001402	Han-Yellock® 30 kotelon yläosa	M30

HARTING HAN-YELLOCK® ESITTELY

[Esittelyvideo Han-Yellock®](#)

