OEM Finland Oy | Puh: 0207 499 499 | info@oem.fi | www.oem.fi
PL 9, 20101 TURKU

HAN® D-SUB MODUULI

09140093001
Han-Modular® D-sub uros



Pushing Performance
Since 1945

- Moduuli 9-napaiselle DIN-liittimelle
- Puristusliitos
- Heikkovirta signaalien siirtoon

TUOTEKUVAUS

HARTING D-Sub-moduulit tuovat tutut kasvot signaalinsiirrosta modulaariseen kokonaisuuteen! Tämä moduuli mahdollistaa signaalinsiirron samassa liittimessä, missä kulkee esim. virta ja paineilma. Näin saadaan tilansäästöä, kun jokainen liitin ei tarvitse omaa koteloa. Moduulit ovat varustettu puristusliitännällä. Tämä moduuli vie yhden moduulipaikan kehyksestä.

TEKNISET TIEDOT

Liitäntä	Puristusliitos
Max. johdinala	0,52 mm²
Max. käyttölämpötila	125 °C
Min. johdinala	0,09 mm²
Min. käyttölämpötila	-40 °C
Moduulipaikkojen määrä	1
Napaluku	9
Nimellisjännite	50 V
Nimellisvirta	5 A
Tiedonsiirtonopeus	12 Mbit/s
Tyyppi	Uros