

HAN-POWER® S-JAKORASIA

09120084804

Han-Power® S 1x Han® Q 4/2 (2.5-4mm²)



Pushing Performance
Since 1945





- Jakorasia Han® liittimillä virransyöttöön
- Muovi tai metallikotelolla
- IDC-liitäntä



TUOTEKUVAUS

Han-Power® on HARTINGin jakorasia teollisuusliittimille. Tämän sivun tuotteet ovat yhteensopivia Han-Compact® kotelosarjan kanssa. Jakorasian liitäntätyyppi on IDC eli ns. veitsiliitäntä, jolloin johdinta ei tarvitse kuoria erikseen. Jakorasiaa löytyy muovisilla taikka metallisilla koteloilta.

Kytkentärasia 1 x Han® Q 4/2

	Tilausnumero	Kuvaus	Johdinala	Mitat
	09120084804	Kytkentärasia 40 A, 400/690 V, 6 kV 3 10 A, 250 V, 4 kV	2,5-4 mm ²	
	09120084806	Kytkentärasia 40 A, 400/690 V, 6 kV 3 10 A, 250 V, 4 kV	4-6 mm ²	

Jakorasia 2 x Han® Q 4/2

	Tilausnumero	Kuvaus	Johdinala	Mitat
	09120084807	Jakorasia 40 A, 400/690 V, 6 kV 3 10 A, 250 V, 4 kV	4-6 mm ²	

Jakorasia 1 x Han® Q 8/0

	Tilausnumero	Kuvaus	Johdinala	Mitat
	09120084801	Jakorasia 25 A, 500 V, 6 kV 3	2,5-4 mm ²	
	09120084811	Jakorasia Power: 25 A, 500 V, 6 kV 3 Signal: -	4-6 mm ²	

Jakorasia 2 x Han® Q 8/0

	Tilausnumero	Kuvaus	Johdinala	Mitat
	09120084802	Jakorasia 25 A, 500 V, 6 kV 3 Signal: -	2,5-4 mm ²	

Jakorasia 1 x Han® Q 4/2, metallikotelo

	Tilausnumero	Kuvaus	Johdinala	Mitat
	09120084901	Jakorasia Power: 40 A, 400/690 V, 6 kV 3 Signal: 10 A, 250 V, 4 kV	4-6 mm ²	
	09120084951	Jakorasia Power: 40 A, 400/690 V, 6 kV 3 Signal: 10 A, 250 V, 4 kV	10 mm ²	

Tarvikkeet

Tilausnumero	Kuvaus	Ø
09120009969	Kumitiiviste	7-10 mm
09120009970	Kumitiiviste	10-13 mm
09120009971	Kumitiiviste	13-16 mm
09120009972	Kumitiiviste	16-19 mm

09120009973	Kumitiiviste	19-22 mm
09120009974	Sulikutulppa	

TEKNISET TIEDOT

IP-luokka	IP65
Kosketinosa	1 x Han Q4/2
Liitäntä	IDC
Materiaali	Kupariseos, NBR, Polyamidi, Polykarbonaatti
Max. johdinala	4 mm ²
Max. käyttölämpötila	125 °C
Min. johdinala	2,5 mm ²
Min. käyttölämpötila	-40 °C
Napaluku	6+PE
Tyyppi	Naaras

