OEM Finland Oy | Puh: 0207 499 499 | info@oem.fi | www.oem.fi
PL 9, 20101 TURKU

ICC KOTELOT

19591204011
ICC20 takaosa suora (9-13mm)

Pushing Performance
Since 1945



- Painevalettua sinkkiä
- Jopa IPX9 luokka!
- Bayonet lukitus
- Muunneltava kokonaisuus

TUOTEKUVAUS

HARTING ICC-kotelot kiinnittyvät toisiinsa Bayonet lukituksen avulla, joka takaa turvallisen ja nopean liitoksen vain kolmanneskierroksella! Lukitus pitää pienen äännähdyksen, kun liitin on kierretty loppuun asti. Kotelot ovat muunneltavia keskenään, jolloin pystytään liitin muokkaamaan tarpeen mukaiseksi. Integroitu koodausjärjestelmä varmistaa, ettei vääriä liittimiä kytketä toisiinsa. Tiiveysluokka näissä koteloissa nousee jopa IPX9 asti!

TEKNISET TIEDOT

Hyväksynnät	IEC 61984, IEC 60664-1, CE
IP-luokka	IP67
Koko	ICC20
Materiaali	Sinkki
Max. kaapelin halkaisija	13 mm
Max. käyttölämpötila	125 °C
Min. kaapelin halkaisija	9 mm
Min. käyttölämpötila	-40 °C