OEM Finland Oy | Puh: 0207 499 499 | info@oem.fi | www.oem.fi
PL 9, 20101 TURKU

HAN-YELLOCK® KIT

50070943
Han-Kit Yellock® 10 8-napainen

Pushing Performance
Since 1945

- Valmispaketti
- 8-napainen
- IP67
- Alumiininen
- Lukitusmekanismi valmiina



TUOTEKUVAUS

Han-Yellock® Kit on valmis teollisuusliitinpaketti koneiden, laitteiden ja automaatiojärjestelmien sähköisiin liitäntöihin. Han-Yellock-rakenne yhdistää kestävän metallikotelon ja helppokäyttöisen lukitusmekanismin kompaktiksi liitäntäratkaisuksi.

Han-Yellock 10 -kokoinen liitin on 8+PE-napainen. Nimellisvirta on 10 A ja nimellisjännite 50 V. Ruuviliitäntä soveltuu 0,25–1,5 mm² johtimille, joten kaapelointi voidaan tehdä ilman erillisiä erikoistyökaluja.

Alumiininen kotelo soveltuu vaativiin teollisuusympäristöihin, ja käyttölämpötila-alue -40…+125 °C mahdollistaa käytön myös suurissa lämpötilavaihteluissa. M20-kaapeliläpivienti helpottaa kaapelin tuontia liittimeen.

Han-Yellock-järjestelmän lukitus antaa selkeän palautteen onnistuneesta kytkennästä ja nopeuttaa liittimen käyttöä asennus- ja huoltotilanteissa. Ratkaisu soveltuu esimerkiksi koneenrakennukseen, teollisuusautomaatioon ja muihin sovelluksiin, joissa tarvitaan kestävää ja helposti irrotettavaa moninapaista liitäntää.

TEKNISET TIEDOT

Hyväksynnät	CSA, UL
IP-luokka	IP65
Kierre	M20
Koko	Yellock 10
Liitäntä	Ruuviliitäntä
Max. johdinala	1,5 mm²
Max. käyttölämpötila	125 °C
Min. johdinala	0,25 mm²
Min. käyttölämpötila	-40 °C

Napaluku	8+⏚
Nimellisjännite	50 V
Nimellisvirta	10 A