OEM Finland Oy | Puh: 0207 499 499 | info@oem.fi | www.oem.fi
PL 9, 20101 TURKU

MPC30

97000005829
Han® MPC30 naaras



Pushing Performance
Since 1945

- Virta ja signaali samassa
- 2+4 napainen
- 30A
- Kevyt
- Puristusliitos

TUOTEKUVAUS

MPC-liitinsarja on suunniteltu erityisesti dronejen vaativiin virta- ja signaalitarpeisiin. Se mahdollistaa nopean, turvallisen ja luotettavan käyttöönoton sekä tukee kevyiden ja suorituskykyisten järjestelmien rakentamista. Se kykenee siirtämään jatkuvasti 30 A virtaa 120 VDC:n jännitteellä ja kestää hetkellisesti jopa 180 A virran 10 sekunnin ajan. Liittimeen voidaan integroida myös jopa neljä signaalikosketinta DroneCAN-tiedonsiirtoa varten. Ratkaisu mahdollistaa tehon- ja tiedonsiirron yhdistämisen samaan kevyeen ja tilaa säästävään liittimeen. MPC30 soveltuu erityisesti akun, virranjakolevyn ja moottoriohjainten välisiin liitäntöihin sekä muihin paino- ja tilakriittisiin sovelluksiin. Liitin tarjoaa teollisuustason luotettavuuden, tärinänkestävyyden ja vähintään 500 kytkentäsyklin käyttöiän.

TEKNISET TIEDOT

IP-luokka	IP40
Liitäntä	Puristusliitos
Max. johdinala	4 mm²
Max. käyttölämpötila	90 °C
Min. johdinala	0,37 mm²
Min. käyttölämpötila	-40 °C
Napaluku	2
Napaluku	2
Nimellisjännite	120 V
Nimellisvirta	30 A
Tyyppi	Naaras