OEM Finland Oy | Puh: 0207 499 499 | info@oem.fi | www.oem.fi
PL 9, 20101 TURKU

MANUAALISESTI OHJATUT ANNOSTELUPUMPUT

SM-sarja

SM100PEE
Manuaalisesti ohjattu annostelupumppu



- Manuaalisesti säädettävä
- 28 - 100 ml/min
- 4 - 15 Bar
- 15 - 300 sykäystä minuutissa

TUOTEKUVAUS

SM-sarja on Hydra-Cell:in manuaalisesti säädettävä, solenoiditoiminen annostelupumppu todella pienille tuotoille sekä matalille paineille. Pumppua käytetään vain yhden säätimen avulla, jolla valitaan halutut iskut minuutissa väliltä 15-300 iskua minuutissa ja jossa iskun pituus on kiinteä 1 mm.

SM-sarjan virtaus- ja painetaulukko

Malli	Maksimi tuotto			Maksimi paine	
	ml/min	gph	l/h	psi	bar
SM030 High Pressure	28	0.44	1.68	217	15
SM030	30	0.48	1.80	145	10
SM060	60	0.95	3.60	116	8
SM100	100	1.59	6.00	58	4
SM03R* High Pressure	28	0.44	1.68	217	15
SM03R*	30	0.48	1.80	102	7
SM06R*	60	0.95	3.60	102	7
SM10R*	100	1.59	6.00	58	4

*mallit varustettu sisäisellä varoventtiilillä.

Materiaalit

Tilausnumero	Pumppupää	O-Rengas	Venttiilinistukka	Liitos	Venttiili	Letku (sisä x ulko, mm)	Käyttö

PE	PVC	EPDM	EPDM	PVC	PVC	6x8 PE	Yleiset kemikaalit
PF	PVC	FKM	FKM	PVC	PVC	6x8 PE	Yleiset kemikaalit
KE	PVDF	EPDM	EPDM	PVDF	PVDF	6x8 PE	Yleiset kemikaalit
KF	PVDF	FKM	FKM	PVDF	PVDF	6x8 PE	Yleiset kemikaalit
KP	PVDF	FKM	PTFE	PVDF	PTFE	6x8 FEP	Yleiset kemikaalit
ST	316SS	PFTE	–	Keraaminen	PTFE	6x8 PTFE	Yleiset kemikaalit
CL	Akryyli	FKM	FKM	PVC	PVC	6x8 PE	Kaasuuntuvat nesteet
CA	Akryyli	FKM	FKM	PVC	PVC	6x8 PE	Kaasuuntuvat nesteet
CN	Akryyli	FKM	FKM	PVC	PVC	6x8 PE	Kaasuuntuvat nesteet
CD	Akryyli	FKM	FKM	PVC	PVC*	6x8 PE	Kaasuuntuvat nesteet
BH	PVC	EPDM	PTFE	PVC	PVC	4x6 PA	Korkea paine
CH	PVC	EPDM	PTFE	PVC	PVC	4x6 PA	Korkea paine
HV	PVC	FKM	–	PVC	–	12x18 PVC	Korkea viskositeetti
* (Hastelloy jouset)							

;