

## DR-1040X1040

Opastenäyttö vaativiin ympäristöihin

DR-1040X1040

- Koko: 1040 x 1040mm
- Kirkkaus: 6500 nit
- Paino: 48kg
- Heijastamaton etulasi
- Käyttölämpötila-alue -35°C ...+50°C



### TUOTEKUVAUS

Ampronin DR-sarjan tuotteet on suunniteltu ohjaamaan liikennettä erittäin haastavissa olosuhteissa, kuten esimerkiksi satama-alueilla, joissa merivesi ja suuret lämpötilanvaihtelut tuovat suuria haasteita näyttötekniikalle.

DR-sarjan tuotteet omaavat IP65-luokituksen, ja käyttölämpötila voi olla kaikkea -35 ja 50 Celsiuksen väliltä. DR-sarjan opastenäytöissä on myös vakiona heijastuksia poistava sekä iskunkestävä suojalasi.

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Resoluutio           | 120 x 120 pikseliä(P8) |
| Kirkkaus             | 6500 nit               |
| Katselukulma         | H:140 V:120            |
| Väri                 | 16 bit                 |
| Liitäntä             | LAN CAT5/5e/6          |
| Koko                 | 1040 x 1040 x 50mm     |
| Min. katseluetäisyys | 8 metriä               |
| Käyttölämpötila      | -35°C ... +50 °C       |
| Käyttöjännite        | 240VAC                 |
| Max teho             | 600W                   |
| Avg teho             | 200W                   |
| IP-Luokitus          | IP65                   |
| Sertifioinnit        | CE, RoHS               |

Opastenäyttöihin on saatavilla lisävarusteena mm. kirkkausanturit, jonka avulla ne voivat mukautua vallitsevan ympäristön valaistukseen, joten ne toimivat erinomaisesti kirkkaassa päivänvalossa, mutta eivät häikäise häiritsevästi pimeissäkään olosuhteissa.

Ampronin näyttöjen ohjaus voidaan toteuttaa kolmella eri tavalla:

- HDPlayer-ohjelmisto, joka asennetaan asiakkaan tietokoneelle. Tietokone tulee olla kytkettynä samaan lähiverkkoon itse näytön kanssa.
- Ampronin oma ohjelmisto AmpronLED, joka on valmiiksi integroituuna LED-näyttöön. Tämä protokolla mahdollistaa myös kolmansien osapuolten integraatiot API-sovellusliittymän kautta suoraan LED-näytölle. Sisällön hallinta ja määrittelyt tehdään JSON-tiedostolla ja ohjauksella HTTP GET -pyyntöjen kautta. Ohjeet löytyvät täältä: <https://api2.ampron.eu/>

- Asiakkaan oma Digital Signage-ohjelmisto