

## MODUULIKONTAKTORIT RAC-SARJA

### RAC-sarja

RAC20-200UC230

Moduulikontaktori RAC, 20A/2NO/230V

- 20 A - 25 A
- AC/DC kela
- Integroitu sammutusdiodi
- Asennus DIN-kiskoon



### TUOTEKUVAUS

RAC-sarja on saatavana 20 A (2-napainen) ja 25 A (4-napainen) 1 ja 2 moduulileveyksinä. Moduulikontaktorin sivulle voidaan asentaa myös apukoskettimet.

Moduulikontaktorit ovat äänettämiä, siksi ne soveltuvat asennettavaksi julkisiin tiloihin esim. valaistuksen, lämmityksen ja ilmanvaihdon ohjaukseen.

Moduulikontaktori on suunniteltu asennettavaksi DIN-kiskoon.

### TEKNISET TIEDOT

|                               |                                                       |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------|
| IP-luokka                     | IP20                                                  |
| Johdinkapasiteetti (monisäie) | 2,5 mm <sup>2</sup> Coil / 6 mm <sup>2</sup> contacts |
| Jännitteenkatkaisukyky        | 400 V                                                 |
| Kelajännite AC/DC             | 230 V AC/DC                                           |
| Kosketinmateriaali            | AgNi                                                  |
| Koskettimien lukumäärä        | 2                                                     |
| Kytkenäaika                   | 15...45ms                                             |
| Käynnistysvirta               | 50 A                                                  |
| Käyttöjännitealue Un          | -15 %/+10 % Un                                        |
| Leveys                        | 17,5 mm                                               |
| Max. käyttölämpötila          | 55 °C                                                 |
| Max. syöksyvirta              | 180 A                                                 |

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| <b>Max. varastointilämpötila</b> | 80 °C          |
| <b>Min. käyttölämpötila</b>      | -15 °C         |
| <b>Min. varastointilämpötila</b> | -30 °C         |
| <b>Paino</b>                     | 130 g          |
| <b>Päästöaika</b>                | 20...50ms      |
| <b>Suosittelu kuorma min.</b>    | 50 mA/17 V     |
| <b>Tehonkulutus</b>              | 2.1 VA / 2.1 W |
| <b>Vetojännite</b>               | 160 V          |
| <b>Virrankatkaisukyky</b>        | 20 A           |

