

KONTAKTORIT 9-25A

BF-sarja

BF1210A230

Kontaktori 5,7 kW/12 A 3-nap.+ 1 NO 230 V AC

- 4-12,5kW (400V AC3)
- 9-25A (AC3)
- 25-32A (AC1)
- 3- tai 4-napainen



TUOTEKUVAUS

Kontaktoria käytetään pääasiassa moottorien päävirran (AC-3) ohjaamiseen. AC-1 kuormitus soveltuu mm. lämmitysvastusten ohjaukseen. Tähän sarjaan on saatavilla myös lämpöreleet ja sovitin moottorinsuojakytkimen helppoon liittämiseen.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Napaluku	3
Katkaisukyky AC3	5,2 kW
Katkaisukyky AC1	28 A
Kelajännite AC	230 V AC
KytKentäteho, AC-kela	75 VA
KytKentäteho, DC-kela	6 W
Nimellisjännite	690 V
Tehonkulutus	2,4 W
Virrankulutus	9 VA
Max. varastointilämpötila	80 °C
Min. varastointilämpötila	-60 °C
Hyväksynnät	CCC, CE, CSA, RoHS, UL

Min. käyttölämpötila

-50 °C

Max. käyttölämpötila

70 °C

BF00...

