

KONTAKTORIT 25-61 KW

BF-sarja

11BF500024

Kontaktori 25 kW/50 A 3-nap. 24 V AC

- 3- tai 4-napainen
- Leveys vain 75 mm
- A1- ja A2-liittimet molemmin puolin kontaktoria
- Helposti asennettavat lisätarvikkeet



TUOTEKUVAUS

Kontaktoria käytetään pääasiassa moottorien päävirran (AC-3) ohjaamiseen. AC-1 kuormitus soveltuu mm. lämmitysvastusten ohjaukseen. Tähän sarjaan on saatavilla myös lämpöreleet ja sovitin moottorinsuojajytkimen helppoon liittämiseen.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Napaluku	3
Katkaisukyky AC3	50 A
Katkaisukyky AC3	25 kW
Katkaisukyky AC1	90 A
Kelajännite AC	24 V AC
Kytkenäteho, AC-kela	220 VA
Kytkenäteho, DC-kela	15 W
Nimellisjännite	1000 V
Tehonkulutus	15 W
Virrankulutus	18 VA
Max. varastointilämpötila	80 °C
Min. varastointilämpötila	-60 °C
Hyväksynnät	CCC, CE, CSA, RoHS, UL

Min. käyttölämpötila	-50 °C
Max. käyttölämpötila	70 °C

