

## KONTAKTORIT 25-61 KW

### BF-sarja

11BF95C0024

Kontaktori 50 kW/95 A 3-nap. 24 V DC

- 3- tai 4-napainen
- Leveys vain 75 mm
- A1- ja A2-liittimet molemmin puolin kontaktoria
- Helposti asennettavat lisätarvikkeet



### TUOTEKUVAUS

Kontaktoria käytetään pääasiassa moottorien päävirran (AC-3) ohjaamiseen. AC-1 kuormitus soveltuu mm. lämmitysvastusten ohjaukseen. Tähän sarjaan on saatavilla myös lämpöreleet ja sovitin moottorinsuojakytkimen helppoon liittämiseen.

## TEKNISET TIEDOT

### TIEDOT

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Napaluku                  | 3                      |
| Katkaisukyky AC3          | 50 kW                  |
| Katkaisukyky AC1          | 125 A                  |
| Kelajännite DC            | 24 V DC                |
| KytKentäteho, AC-kela     | 220 VA                 |
| KytKentäteho, DC-kela     | 15 W                   |
| Nimellisjännite           | 1000 V                 |
| Tehonkulutus              | 15 W                   |
| Virrankulutus             | 18 VA                  |
| Max. varastointilämpötila | 80 °C                  |
| Min. varastointilämpötila | -60 °C                 |
| Hyväksynnät               | CCC, CE, CSA, RoHS, UL |

