

## MINIKONTAKTORIT 6-12A

BG-sarja

11BG0610A024

Minikontaktori 2,2 kW / 6 A, 3-nap. + 1NO 24 V AC

- 2,2-5,7 kW (400V AC-3)
- 6-12A (AC3)
- 16-20A (AC1)
- Kompakti muotoilu



### TUOTEKUVAUS

Kontaktoria käytetään pääasiassa moottorien päävirran (AC-3) ohjaamiseen. AC-1 kuormitus soveltuu mm. lämmitysvastusten ohjaukseen. Tähän sarjaan on saatavilla myös lämpöreleet ja sovitin moottorinsuojakytkimen helppoon liittämiseen.

## TEKNISET TIEDOT

### TIEDOT

Napaluku	3
Katkaisukyky AC3	6 A
Katkaisukyky AC3	2,2 kW
Katkaisukyky AC1	16 A
Kelajännite AC	24 V AC
KytKentäteho, AC-kela	30 VA
KytKentäteho, DC-kela	3,2 W
Nimellisjännite	690 V
Virrankulutus	4 VA
Max. varastointilämpötila	70 °C
Min. varastointilämpötila	-55 °C
Min. käyttölämpötila	-40 °C
Max. käyttölämpötila	60 °C

