

ELEKTRONISET YLIVIRTARELEET

Elektroninen rele

RFE450200
ELECTRONIC OVERLOAD RELAY 0,4..2A

- 2 runkokokoa virta-alueelle 0,2-110A
- Laaja säätöalue
- Laukaisuluokka valittavissa; 5-10-20-30
- Erittäin tarkka laukaisuaika
- Soveltuu 1- ja 3-vaihemoottoreille



TUOTEKUVAUS

Elektroniset ylivirtareleet tarjoavat laajan virta-alueen sekä erittäin tarkan laukaisun.

Releet ovat omasyöttöisiä ja saavat käyttövirtansa suoraan päävirtapiiristä, joten erillistä apujännitettä ei tarvita.

Elektroninen ylivirtarele soveltuu kaikille moottorin käynnistystavoille, sillä laukaisuluokka on valittavissa (5, 10, 20 tai 30).

Etapaneelin yhdellä painikkeella voidaan valita automaattinen tai manuaalinen kuittaus sekä ottaa STOP-toiminto käyttöön tai poistaa se käytöstä.

TEKNISET TIEDOT

Eristysjännite	1000 V
Max. jänniteimpulssi	8000 V
Max. käyttölämpötila	70 °C
Max. varastointilämpötila	80 °C
Max. virta	2 A
Min. käyttölämpötila	-25 °C
Min. varastointilämpötila	-55 °C
Min. virta	0,4 A
Paino	0,195 kg