

KONTAKTORIT 94-150A

BF-sarja

BF9400A230

Kontaktori 55kW/95A 3-napainen 230VAC

- 55-75kW
- 94-150A (AC3)
- 115-165A (AC1)
- 3- tai 4-napainen



TUOTEKUVAUS

Kontaktoria käytetään pääasiassa kolmivaiheisten moottoreiden, AC-3-kuormien, ohjaamiseen, mutta se soveltuu myös esimerkiksi lämmityselementtien, AC-1-kuormien, ohjaukseen. Tämä kontaktorisarja kattaa AC3-kuormituksen 95 - 150 A:n virrankestoalueelle ja sen leveys on vain 73 mm.

Leveys ja syvyys ovat samat riippumatta siitä, onko kyseessä AC- vai DC-kela. DC-versioissa on elektroninen kela, joka mahdollistaa niiden käytön laajalla jännitealueella 20-48 VAC/DC, mikä helpottaa varastointia.

BF94 on uusi runkoko, joka kestää myös 95 A AC-3-kuormaa, mutta sen AC-1-luokitus on hieman pienempi. Tämä on 55 mm leveä.

BF95-BF150 AC-kelalla 3-ja 4-napaisena ovat marine-hyväksytyjä.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Napaluku	3
Katkaisukyky AC3	55 kW
Katkaisukyky AC1	95 A
Kelajännite AC	230 V AC
KytKentäteho, AC-kela	300 VA
Nimellinen eristysjännite Ui	1000 V
Nimellisjännite	1000 V
Tehonkulutus	80 W
Leveys	55 mm
Max. johdinkoko	70 mm ²

Max. varastointilämpötila	80 °C
Min. varastointilämpötila	-60 °C
Hyväksynnät	CE, cULus, RoHS
Min. käyttölämpötila	-50 °C
Max. käyttölämpötila	70 °C

